

## TETPON УПУ-5М Универсальная пробойная установка 5кВ

Артикул товара: 108207

Цена **69 000 руб** с НДС



### Описание

- TETPON УПУ-5М является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения постоянного и переменного тока синусоидальной формы в диапазоне от 0 до 5 кВ, а также измерения тока утечки до 20 мА.
- Гибкая настройка порога точки утечки и времени испытания. Световая и звуковая сигнализация критических событий.
- Установка выполнена в компактном легком корпусе и снабжена ярким цифровым дисплеем с отдельным отображением тока, напряжения и таймера.
- Применяется для проведения испытаний изоляции силовых кабелей, электроустановок, диэлектриков, средств защиты, тестирования компонентов, емкостей.
- В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК. По требованию заказчика оформляется сертификат о калибровке.

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Выходное напряжение (AC)      | 0 - 5 кВ                    |
| Максимальная мощность (AC)    | 100 ВА                      |
| Максимальный ток (AC)         | 20 мА                       |
| Форма выходного сигнала       | синусоидальная              |
| Нестабильность (AC)           | ≤ 5%                        |
| Выходное напряжение (DC)      | 0 - 10 кВ                   |
| Максимальная мощность (DC)    | 50 ВА                       |
| Максимальный ток (DC)         | 10 мА                       |
| Пульсации (DC)                | ≤ 5%                        |
| Разрешение дисплея вольтметра | 10В                         |
| Погрешность вольтметра        | ± 5% + 5 ед.                |
| Разрешение дисплея амперметра | 1 мкА / 10 мкА              |
| Погрешность амперметра        | ± 5% + 5 ед.                |
| Таймер теста                  | 0 - 999 с                   |
| Разрешение установки таймера  | 0.1с до 100с, 1с свыше 100с |
| Габаритные размеры            | 315x250x165 мм              |

