

VA-MN8070

ОСНОВНОЕ



Номер в госреестре СИ РФ
86974-22

Фиксация текущего MIN/MAX значений
есть

Подсветка дисплея
есть

Непрерывный режим работы и автооткаutoотключение
есть

Индикаторы удержания результата изм./низкого заряда батарей/MAX и MIN значения/единиц измерения/перегрузки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. Кейс для переноски;
- 2. Наручный ремешок;
- 3. Анемометр;
- 4. Батарея 1,5 В AAA – 3 шт.;
- 5. Защитная крышка;
- 6. Гарантийный талон;
- 7. Руководство по эксплуатации



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРЕНИЕ	ДАВЛЕНИЯ
Диапазон измерений	от 300 до 1200
Пределы допускаемой осн. абсолютной погрешности изм. абсолютногодавления в диапазоне температур от +21°С до +25°С, гПа	±4
Пределы допускаемой допол. абсолютной погрешности изм. абсолютного давления при изм. температуры воздуха в дапазонах температур от 0°С до +21°С и от +25°С до +50°С на каждый 1°С, гПа	±0,4
Единицы измерения давления	Па, гПа, мбар ммН20, ммНг, дюймНг, дюймН20, фунт/дюйм^2
Диапазон изм. барометрической высоты	до 9000м
Рабочие условия эксплуатации: температура и относ. влажность	от 0°С до +50°С / от 0% до 80%
Единицы изм. барометрической высоты	метры, футы

Данные могут быть изменены

V&A ® ООО «Ви энд Эй Инструмент Рус»
Ltd 143440, г. Красногорск, деревня Путилково,
МКАД 69 км, БП "Гринвуд", с. 31, этаж 1, офис 21
Тел: +7 (499) 130-23-76
e-mail: sales@va-rus.ru
сайт: www.va-rus.ru